



PRODUCT DATA SHEET



Artikel-Nr.	7905
Ausgabe-Nr.	2
Ausstellungsdatum	26/02/19

PRODUKTNAME / VISKOSITÄT

VINTAGE MILLEROIL 30

BESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist ein nicht-reinigungsmittelhaltiges Einbereichs-Mineralmotorenöl. Es wurde speziell für Oldtimer mit einem Sieb oder grundlegenden sehr groben Filtersystemen entwickelt. Es ist mit ZDDP (Zink/Phosphor) veredelt.

ANWENDUNG

Verwendung wie in Oldtimern, wenn ein nicht reinigendes Motorenöl benötigt wird. Kann in Getriebeanwendungen verwendet werden, bei denen ein GL1-Öl spezifiziert ist.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

Dieses Öl bietet beschränkte Abriebfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Öloxidation und Lagerkorrosion.

LEISTUNGSPROFIL

Das bereitgestellte Schutzniveau entspricht der API SB-Leistung.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

SAE-Viskositätsklasse	30
Spezifisches Gewicht bei 15C°	0.886
Kinematische Viskosität bei 100C°	11.1cSt
Kinematische Viskosität bei 40C°	98.6cSt
Viskositätsindex	97
Stockpunkt C°	-15
Flammpunkt C°	>200

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7905. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH
2575 Täuffelen, Schweiz
Tel: 032 396 10 21
Email: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd