



PRODUCT DATA SHEET



Product No	5269
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

PRODUKT NAME / VISKOSITÄT

DELTA 0EP (halbflüssig)

BESCHREIBUNG

Mineralölbasierendes halbflüssiges Premium Fließfett auf Lithiumbasis mit EP-Zusätzen (Extreme Pressure).

ANWENDUNG

Hervorragend geeignet für Getriebe, Achsen, Lenkungen und Zentralchassieschmierungen. Hochdruck beständig dank EP-Zusätzen. Enthält schmierverbessernde und verschleissmindernde Zusätze.

BENUTZERVORTEILE

- Hohe Oxidations- und Wasserbeständigkeit.
- Gute Pumpbarkeit.
- Belastbar bis 140 °C.
- Reduziert Leckagen in schlecht abgedichteten Geräten.
- Hoher Korrosionsschutz und erhöhtes Druckaufnahmevermögen.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen:	Dunkelbraunes, glattes Halbfließ-Fett
NLGI-Klassifizierung:	0
Verdickungsmittel:	Lithiumkomplexseife
Festschmierstoff:	n/a
Grundöl:	Mineralöl
Grundöl Viskosität @40°C:	180cSt
Bearbeitete Eindringtiefe (IP50):	355 bis 385
Tropfpunkt (IP132) °C:	n/a
Kupferkorrosion (IP112):	Bestanden
Emcor (IP 220) Korrosionstest:	0 : 0
Vier-Kugel-Belastung (IP239):	315 kg
Timken OK Belastung (IP326):	23kgs (50lbs)
Betriebstemperaturbereich °C:	-30 bis +110

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 5269. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

TECHNISCHE AUSKUNFT UND DATENBLÄTTER

Import Schweiz:
 Products Solutions GmbH 2575 Täuffelen, Schweiz
 Tel: 032 396 10 21
 Email: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Hersteller: Millers Oils Ltd